


Geberit Delta ugradni vodokotlić 12 cm, 6 / 3 litara, sa čeonim aktiviranjem



Primer slike



Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za podne i konzolne WC šolje
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Prednosti

- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Ispirno koleno, sakriveno

Obim isporuke

- Ugaoni ventil R 1/2", kompatibilan sa MF adapterom, sa priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 vijka za okvir tipke
- Ispirno koleno sa izolacionom oblogama

- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Crevo za povezivanje sa ugaonim ventilom koje može da se priključi bez alata

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0.1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	plastika

Br. art.	B	H	T
109.100.00.1	41 cm	44.5 cm	12 cm

- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje