



Geberit Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, 6 / 3 litara



Primer slike



Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za podni WC
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Prednosti

- Serija 2016.
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Mreža za ojačanje maltera, predmontirana
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Ispirno koleno, sakriveno
- Ispirno koleno sa mogućnošću pomeranja nagore 2 cm i nadole 1 cm

- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu sa gornje leve strane
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći po dužini, odgovara za tipke za aktiviranje ravne sa zidom

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0.1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	plastika

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Ispirno koleno sa izolacionom oblogama
- Produžetak ispirnog kolena Ø 45 mm
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B	H	T
109.791.00.1	41 cm	62.5 cm	8 cm