


Geberit Duofix element za trokadero, 175 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, predzidna armatura



Primer slike



Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu Publica trokadera sa zidnom slavinom
- Za armature na zidovima
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir podeljen na dva dela
- Okvir sa rupama $\varnothing 9$ mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zaštitna čepa
- Priključni set za WC, $\varnothing 90$ mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, $\varnothing 90$ mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, $\varnothing 90$ / 110 mm
- Materijal za pričvršćenje za zadnji zid
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Traverza za armaturene priključke, pocinkovana
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0.1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9.6 l/min
Protok pod pritiskom od 3 bara	0.16 l/s
Izračunati protok	0.09 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	0.1 bar
Podesiv po visini	Ne

Br. art.	B	H	T
111.565.00.1	50 cm	175 cm	12 cm