




## Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 114 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm



Primer slike



### Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolne WC šolje sa projektovanom do 70 cm
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

### Prednosti

- Serija 2016.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama  $\varnothing 9$  mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okvir pogodan za WC šolje sa manjom oslonom površinom (kod zidne obloge otporne na pritisak)
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge kontinualno podesive po visini
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Dubina podnih ploča koja odgovara dubini ugradnje u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama

- Priključno koleno sa mogućnošću vertikalne montaže napred u dubinskom položaju
- Priključno koleno, produženo, za povezivanje u zemlji
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu sa gornje leve strane
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći po dužini, odgovara za tipke za aktiviranje ravne sa zidom
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

### Tehnički podaci

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Protočni pritisak                                  | 0.1–10 bar          |
| Temperatura vode maks.                             | 25 °C               |
| Fabrička podešavanja količine ispiranja            | 6 / 3 l             |
| Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje  | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje | 2–4 l               |
| Podesiv po visini                                  | Ne                  |

### Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC,  $\varnothing 90$  mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD,  $\varnothing 90$  mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD,  $\varnothing 90$  / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

| Br. art.     | B     | H      | T    |
|--------------|-------|--------|------|
| 111.796.00.1 | 50 cm | 114 cm | 8 cm |

### Dodatna oprema

- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu
- Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem 8 cm
- Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm
- Geberit Duofix set produžetaka nožica za debljine poda 20–40 cm