

ULTRACARE KERANET

Koncentrovano tečno sredstvo na bazi kiseline za čišćenje porcelanskih i keramičkih pločica i svih površina otpornih na kiseline. idealno za čišćenje po završetku polaganja obloga, za uklanjanje ostataka soli, kamenca i rđe.



POTPUNO KOMPENZOVANE EMISIJE CO₂

UltraCare Keranet je deo linije proizvoda sa potpuno kompenzovanim CO₂ emisijama tokom celog životnog ciklusa. Emisije CO₂ merene kroz ceo životni ciklus proizvoda iz Zero linije u 2024. godini korišćenjem metodologije procene životnog ciklusa (LCA), su kompenzovane sticanjem sertifikovanih karbonskih kredita kroz podršku projektima iz oblasti zaštite šuma. Posvećenost planeti, ljudima i biodiverzitetu. Za više detalja o tome kako se emisije izračunavaju i o projektima za ublažavanje klimatskih promena finansiranim putem sertifikovanih karbonskih kredita, posetite stranicu zero.mapei.com.

OPIS PROIZVODA

UltraCare Keranet se koristi za čišćenje unutrašnjih ili spoljašnjih površina (uključujući fasade) koje su fugovane cementnim masama za fugovanje, uklanjanje ostataka betona, lepka i mase za fugovanje, bez oštećenja fuga.

SVOJSTVA I PREDNOSTI

UltraCare Keranet je pogodan za upotrebu na materijalima otpornim na kiseline kao što su porcelan, keramika, stakleni mozaici, lomljeni kamen, terakota i prirodni kamen otporan na kiseline. Lako uklanja ostatke cementnog lepka i mase za fugovanje sa ugrađenih pločica. Nakon upotrebe, površine su temeljno očišćene.

Može da se koristi i za uklanjanje kamenca, rđe i tragova iscvetavanja soli.

INFORMACIJE O PROIZVODU

UltraCare Keranet je tečno sredstvo za čišćenje koje se može razblažiti vodom u skladu sa stepenom zaprljanosti površine. Razblažuje se vodom u odnosu 1:10 ili 1:5 po težini, tj. 1 deo sredstva **UltraCare Keranet** sa 5–10 delova vode. Može se koristiti i nerazblaženo za uklanjanje glazure sa porcelanskih i keramičkih materijala.

UltraCare Keranet je proizveden na bazi posebne neorganske kiseline sa izbalansiranom formulacijom, čija prednost je što ima istu efikasnost u uklanjanju fleka i iscvetavanja soli kao i mnogo jače kiseline (poput hlorovodonične, sumporne, itd.), ali bez oslobađanja veoma opasnih toksičnih isparenja kao što je slučaj sa pomenutim kiselinama. U svakom slučaju, preporučuje se korišćenje proizvoda u dobro provetrenim prostorijama.

UltraCare Keranet, kada se pravilno koristi, ne oštećuje fuge čak i kada su u boji, već uklanja tragove iscvetavanja soli koje ponekad može da se formira na njihovoj površini.

PREPORUKE

- Nikada ne koristite **UltraCare Keranet** na poliranom mermeru, krečnom kamenu, materijalima na bazi krečnjaka uopšteno ili cementnim teraco pločicama.
- Nemojte koristiti **UltraCare Keranet** na keramičkim pločicama ili emajliranim kadama sa emajlom koji nije otporan na kiseline.
- Koristite **UltraCare Keranet** sa gumiranim rukavicama i naočarima, vodeći računa da ne dođe u kontakt sa kožom ili odećom.
- Pre upotrebe, uverite se da su površine koje se čiste otporne na kiseline. U slučaju da niste sigurni, izvršite preliminarnu probu na površinama sa različitim koncentracijama proizvoda.
- Ne ostavljajte **UltraCare Keranet** da predugo stoji na fugama i uvek dobro isperite čistom vodom kako biste uklonili sve ostatke proizvoda da vremenom ne bi došlo do promene boje.
- **UltraCare Keranet** ne oštećuje metalne ili pocinkovane površine; ipak, zbog raznovrsnosti materijala dostupnih na tržištu, uvek se preporučuje preliminarna proba sa različitim koncentracijama proizvoda na površini koja se tretira.

POSTUPAK PRIMENE

Pre upotrebe, uverite se da su površine koje treba očistiti otporne na kiseline. U slučaju da sumnjate, preporučuje se izvođenje preliminarnih proba. Pre čišćenja sredstvom **UltraCare Keranet** zaštitite sve površine koje mogu biti oštećene prskanjem. Pre tretiranja sredstvom **UltraCare Keranet** površine koje se čiste, posebno ako su vrlo upojne (toskanska terakota, porozna keramika, prirodni kamen itd.), treba dobro navlažiti vodom. Postupno nanesite sredstvo adekvatno razblaženo vodom prema stepenu zaprljanosti (1:10 ili 1:5) i vrsti površine koja se tretira, i ostavite da deluje oko 5 minuta. Zatim pređite preko površinemašina za čišćenje sa jednim diskom ili jastučićem za nanošenje emulzija. Uklonite rastvor sa površine i potom dobro isperite čistom vodom. Ako su površine jako zaprljane, može biti potrebno da se ponovi gore navedeni postupak.

Koristite **UltraCare Keranet** samo na potpuno sazrelim fugama (posle 1 do 10 dana, u zavisnosti od vrste cementne mase za fugovanje koja je korišćena). U slučaju da treba da se ukloni višak fug mase odmah nakon postavljanja, preporučuje se upotreba sredstva **UltraCare Keranet Easy**, koji je pogodan za uklanjanje viška mase za fugovanje sa površine na mestu primene. Za više informacija, pogledajte Tehnički list proizvoda.

POTROŠNJA

Zavisno od potrebe, može da varira u zavisnosti od stepena razblaživanja, stepena i vrste prljavštine i tipa površine koja se čisti.

PAKOVANJE

UltraCare Keranet je dostupan u kanistrima od 1 i 5 litara.

SKLADIŠTENJE

UltraCare Keranet ima rok trajanja od 4 godine kada se čuva u originalnom pakovanju.

UPUTSTVO O BEZBEDNOSTI KOD PRIPREME I PRIMENE

Uputstva za bezbednu upotrebu naših proizvoda mogu se pronaći u najnovijoj verziji Bezbednosnih listova, dostupnih na sajtu www.mapei.rs.

PROIZVOD JE NAMENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

TEHNIČKI PODACI (tipske vrednosti)

OPIS PROIZVODA

Konzistencija:	tečna
Boja:	transparentna
Gustina:	1,10 g/cm ³
pH vrednost:	1,1
Opseg temperature pri primeni:	0°C to +40°C
Vreme čekanja pre ispiranja:	5 minuta

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni. Iz tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj proizvod, moraju prethodno da provere da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda. Molimo vas pogledajte poslednju verziju tehničkog lista dostupnog na našem sajtu www.mapei.rs.

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Sadržaj ovog Tehničkog lista može da bude kopiran u drugi srodan dokument, ali se tako nastalim dokumentom ne vrši dopuna niti zamena uslova iz Tehničkog lista koji je važeći u vreme upotrebe MAPEI proizvoda.

Najnoviju verziju Tehničkog lista proizvoda možete preuzeti sa sajta www.mapei.rs

SVAKA IZMENA FORMULACIJE ILI ZAHTEVA IZ, ILI NASTALIH NA OSNOVU OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJE ODGOVORNOST KOMPANIJE MAPEI.

MAPEI SRB d.o.o. Beograd

Save Kovačevića 33, 11 309 Leštane – Beograd, Srbija



+381 (0)11 40 46 977



www.mapei.rs



office@mapei.rs

11004-8-2024-RS

Svako umnožavanje tekstva, fotografija i ilustracija objavljenih ovde je zabranjeno i podložno krivičnom gonjenju.

