




Geberit AquaClean Mera Classic kompletan tuš WC, konzolna WC šolja

■ GEBERIT



Primer slike



NAMENE

- Za udobnu upotrebu toaleta bez neprijatnih mirisa
- Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu

PREDNOSTI

- Hibridni sistem tople vode sa protočnim grejačem i bojlerom
- Tuš za analni predeo sa dvostrukom prskalicom u WhirlSpray tehnologiji tuširanja
- Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
- Temperatura vode tuša, podesiva
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Horizontalni odvod
- WC šolja sa posebnim premazom KeraTect
- Detekcija korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada

- Fen, sa mogućnošću uključivanja
- Jačina vazduha fena podesiva na 5 nivoa
- Ručica fena, može se izvući
- Temperatura fena, podesiva
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Poklopac WC-a sa funkcijom QuickRelease
- Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
- Mogućnost programiranja tri postavke korisnika
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, sakriven iza WC šolje
- Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo
- Priključak struje, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani
- Izolacija od buke, predmontirana
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TEHNIČKI PODACI

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0.5 W

Protočni pritisak	0.5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Minimalni protočni pritisak	0.5 bar
Izračunati protok	0.03 l/s
Trajanje tuširanja	30–50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg
Pročišćavanje vazduha	Da
Funkcija sporog podizanja	Da
Sa grejanjem WC sedišta	Ne
Sa orijentacionim svetlom	Ne
Sa funkcijom fena	Da

OBIM ISPORUKE

- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliče 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Zaštita od prskanja
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

DODATNA OPREMA

- Zidni panel za rukovanje, beskontaktni, za Geberit AquaClean
- Zidni panel za rukovanje za Geberit AquaClean
- Veliki zidni držač, sa zaštitom od krađe, za Geberit AquaClean daljinske upravljače (od godine proizvodnje 2024.)
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela

- Modul interfejsa 4,1 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela

INFO

- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.com.

Br. art.	Boja / površina	B cm	H cm	T cm	Klasa zaštite	Potrošnja struje W	Funkcija QuickRelease
146.200.11.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela / sjajna	39.5	38	59	I	2000	Da, WC sedište i poklopac WC-a
146.200.21.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: hrom / sjajna	39.5	38	59	I	2000	Da, WC sedište i poklopac WC-a