



Primer slike

NAMENE

- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za ugradnju u prostoriji ili do zida
- Za ugradnju u tanak sloj maltera
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

PREDNOSTI

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Tuš kanal, može se seći prema dužini
- Pogodno za debljine podnih pločica od 8–35 mm
- Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici

- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

TEHNIČKI PODACI

Materijal proizvoda CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

OBIM ISPORUKE

- Grebenasti umetak
- Ulivni priključak sa prstenom za poravnanje
- 2 završne kape koje imaju mogućnost da se utaknu
- Vakuumski podizač

DODATNO ZA PORUČIVANJE

- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 90–220 mm
- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 65–90 mm
- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za instalaciju kroz pod

INFO

- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Br. art.	Boja / površina	L cm	B cm	H cm
154.450.KS.1	Okvir: nerđajući čelik, poliran Površina: nerđajući čelik, četkani	30–90	4.3	0.8

<i>Br. art.</i>	<i>Boja / površina</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
154.461.KS.1	Okvir: nerđajući čelik, poliran Površina: nerđajući čelik, četkani	30–110	4.3	0.8
154.451.KS.1	Okvir: nerđajući čelik, poliran Površina: nerđajući čelik, četkani	30–130	4.3	0.8
154.453.KS.1	Okvir: nerđajući čelik, poliran Površina: nerđajući čelik, četkani	30–160	4.3	0.8