



# Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom, za oslonce i rukohvate



## NAMENE

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u zid od metalnih profila u visini etaže sa povezivanjem prednje i zadnje ravni zida
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za pričvršćivanje oslonaca i rukohvata
- Za konzolne WC šolje
- Za skriveni priključak u WC šolji
- Nije pogodno za protivpožarne setove za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena

## PREDNOSTI

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Ugradna visina WC podesiva u svojoj fazi, 41–46 cm

- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeonu aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936

- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC sa tušem ili za mrežni kabl
- Pripremljeno za instalaciju jedinice napajanja WC šolje od 12 V

## TEHNIČKI PODACI

|  |                     |
|--|---------------------|
| Protočni pritisak                                  | 0.1–10 bar          |
| Temperatura vode maks.                             | 25 °C               |
| Fabrička podešavanja količine ispiranja            | 6 / 3 l             |
| Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje  | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje | 2–4 l               |
| Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar            | 0.16 l/s            |
| Minimalni protočni pritisak                        | 0.1 bar             |
| Izračunati protok                                  | 0.09 l/s            |
| Materijal proizvoda                                | Čelik               |
| Podesiv po visini                                  | Da                  |

## OBIM ISPORUKE

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor

- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC,  $\varnothing$  90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Power & Connect kutija, sa priključkom jedinice napajanja sa terminalom
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean
- Zaštitni poklopac za Power & Connect Box
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

#### DODATNO ZA PORUČIVANJE

- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju

#### DODATNA OPREMA

- Geberit Power & Connect kutija
- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu
- Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara
- Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu
- Geberit komplet oslonaca za WC šolje sa malom oslonom površinom
- Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC šolju

- Geberit DuoFresh umetak za ubacivanje dezinfekcijskih kocki, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm

#### INFO

- Kada koristite Power & Connect kutiju, nije moguće kombinovati elektronsku kontrolu toaleta sa Geberit AquaClean
- Geberit Power & Connect kutija od aprila 2026. u sadržaju isporuke

| Br. art.     | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm |
|--------------|---------|---------|---------|
| 111.375.00.6 | 88      | 112     | 17      |