


Geberit Duofix instalacioni element za Bambini konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm



NAMENE

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje za decu
- Za tipku za aktiviranje za Bambini WC šolju

PREDNOSTI

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemska šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm

- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Čeono aktiviranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine

TEHNIČKI PODACI

Protočni pritisak	0.1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0.1 bar
Izračunati protok	0.09 l/s
Materijal proizvoda	Čelik
Podesiv po visini	Da

OBIM ISPORUKE

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 ugaonika za pričvršćivanje stuba
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

DODATNA OPREMA

- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, ugaono rešenje
- Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara
- Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm
- Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu
- Geberit komplet oslonaca za WC šolje sa malom oslonom površinom
- Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC šolju
- Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm

<i>Br. art.</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>
111.923.00.6	50	97	12