



# Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta20, okrugla



Primer slike



## NAMENE

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za konzolne WC šolje

## PREDNOSTI

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 62 cm
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Geberit Delta ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije

- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

## TEHNIČKI PODACI

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Protočni pritisak                                  | 0.1–10 bar          |
| Temperatura vode maks.                             | 25 °C               |
| Fabrička podešavanja količine ispiranja            | 6 / 3 l             |
| Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje  | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje | 2–4 l               |
| Oblik tastera                                      | okruglo             |
| Materijal proizvoda                                | Čelik               |
| Podesiv po visini                                  | Da                  |

## OBIM ISPORUKE

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- Delta20 tipka za aktiviranje
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 90 / 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

## DODATNA OPREMA

- Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC šolju
- Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm
- Geberit komplet oslonaca za WC šolje sa malom oslonom površinom
- Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu
- Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm

| <i>Br. art.</i> | <i>Boja / površina</i> | <i>B<br/>cm</i> | <i>H<br/>cm</i> | <i>T<br/>cm</i> |
|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 458.134.11.3    | alpsko bela            | 50              | 112             | 12              |
| 458.134.21.3    | hrom / sjajna          | 50              | 112             | 12              |