


Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa tipkom za aktiviranje Sigma80, beskontaktno



Primer slike



Namene

- Za privatne i polujavne površine
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja, sa mogućnošću aktiviranja
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje bez mehaničkih tastera
- Tasteri prepoznatljivi po svetlećim stubićima
- Osvetljenje tastera aktivira se pri približavanju
- Osvetljenje tastera je podesivo u pet boja
- Svetlo za orijentaciju, sa mogućnošću uključivanja
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo

- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Sa mogućnošću zaključavanja
- Lako se održava i čisti

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Radni napon	12 V DC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0.15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	0 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Obim isporuke

- Sigma80 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani

Dodatno za poručivanje

- Geberit set Power & Connect kutija, sa policom sa priključnom klemom
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju
- Geberit Power & Connect kutija

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T	Potrošnja struje
116.090.SG.6	crno / staklo	staklo	24.7 cm	16.4 cm	1 cm	≤ 4 W
116.090.SM.6	staklo sa reflektujućim premazom	staklo	24.7 cm	16.4 cm	1 cm	≤ 4 W

Dodatna oprema

- Geberit Service-Handy